

PRODUKTDATENBLATT

SCHLAUCHSCHUTZ

Der neue, innovative flammgeschützte Schlauchschutz ist die ideale Lösung für durch Abrieb oder sonstige Beschädigungen gefährdete Kabel, -Schlauch oder Hydraulikleitungen im Innen- und Außenbereich.

// EINSATZBEREICH / ANWENDUNGEN

- * Zugtechnik (erfüllt die Anforderungen R22/R23 für die Gefährdungsstufe HL2 nach EN 45545-2)
- * Aufzugtechnik
- * Offshore
- * Windkraftanlagen
- * Gelenk- und Trolley Busse etc.

// EIGENSCHAFTEN

- * Werkstoff flammhemmende Kunststoffgranulat-Mischung
- * Temp.bereich -30°C bis + 120 °C
- * Farbgebung Basaltgrau, ähnlich RAL 7012

Erfüllt die Anforderungssätze R22/R23 für die Gefährdungsstufe HL2 nach EN 45545-2 sowie die Anforderungen der Brandschutznorm UL94 nach V-0.

Der spiralförmige Schutz ist leicht zu montieren und lässt sich sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich einsetzen.

// TECHNISCHE DATEN

AUSSEN-Ø [MM]	INNEN-Ø [MM]	WANDSTÄRKE [MM]	SPIRAL-BREITE [MM]	ARTIKEL- NUMMER
12,5	9,5	1,5	10	516-807-005
16	12,5	1,75	12	516-807-001
20	16	2,0	14,5	516-807-002
25	21	2,0	21	516-807-003
32	27	2,5	24	516-807-004
40	34	3,0	30	516-807-006
50	44	3,0	35	516-807-007
63	55	4,0	40	
75*	66	4,5	40	
90*	79	5,5	45	
110*	99	5,5	55	

* auf Anfrage

// VERPACKUNGSEINHEITEN

Standard: 50 Meter / VPE