


PRODUKTDATENBLATT

VERSCHLUSSSTOPFEN



Der ‚RSB‘-Verschlussstopfen hält ihre Arbeitsbereiche frei von austretenden Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten und schützt die Umwelt. Die hochwertige, langlebige Elastomermischung ist widerstandsfähig und schützt Ihre Maschinen.

// EINSATZBEREICH / ANWENDUNGEN

- * Wartung und Instandhaltung an hydraulischen Anlagen
- * Offshore
- * Fahrzeuge mit hydraulisch betriebenen Aggregaten (Forst, - Militär, - Baufahrzeuge)
- * bei Wartungsarbeiten an flüssigkeitsführenden Leistungen

// EIGENSCHAFTEN

- * Werkstoff TPE 55° Shore
- * Temp.bereich -50°C bis + 120 °C
- * Farbgebung ähnlich RAL 1028/1033
- * Beständigkeit in Anwendung mit den gängigen Ölen und Chemikalien

Verschlussstopfen sind für den Einsatz in drucklosen Systemen vorgesehen.

// TECHNISCHE DATEN

GRÖSSE	ARTIKELNUMMER
2-10 MM	516-709-003
6-22 MM	516-709-001
14-42 MM	516-709-002
MIXBOX	

// VERPACKUNGSEINHEITEN

2 - 10 mm		20 Stück
6 - 22 mm		10 Stück
14 - 42 mm		4 Stück
Mix		4+4+2 Stück