

Erfolgreiche Freigabe unserer LED Leuchten 24V/DC für USA und Kanada nach UL2108 und CSA C22.2#9.0 Standards



Folgende LED Baureihen aus unserem Standardproduktsortiment wurden bisher zertifiziert und sind ab sofort erhältlich:

TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
RoLED70/5001	PMMA	591-155-001	33,6 W	4200	725	24 V/DC
RoLED 70/5002	Glas	591-155-002	33,6 W	4200	725	24 V/DC

TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	SPANNUNG
Candolux / 033054	Glas	592-033-105	36 W	2800	24 V/DC

TYPE	SCHUTZROHR	ARTIKELNUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
CarLift/153007	Glas	591-153-007	15,12 W	1890	638	24 V/DC
CarLift/153009	Glas	591-153-009	8,4 W	1050	403	24 V/DC

Seit Juli 2017 ebenfalls erfolgreich Freigegeben für USA und Kanada nach UL2108
und CSA C22.2#9.0 Standards



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
Setroline/170051	Glas	591-170-051	16,8 W	2100	446	24 V/DC
Setroline/170031	Glas	591-170-031	33,6 W	4200	725	24 V/DC
Setroline/170041	Glas	591-170-041	60,48 W	7560	1285	24 V/DC



TYPE	ABDCKUNG	ARTIKELNUM-MER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG
AuLED22	Glas	592-502-021	48 W	6200	22x90x940	24 V/DC
AuLED20	Glas	592-502-001	24 W	3100	22x90x540	24 V/DC
AuLED30	Glas	592-503-001	9 W	1100	12x60x135	24 V/DC
AuLED40	Glas	592-504-001	2 x 9 W	2200	15x90x270	24 V/DC
AuLED50	Glas	592-505-001	7,2 W	1050	12 x 40 200	24 V/DC



TYPE	ABDCKUNG	ARTIKELNUM-MER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG
StabLED 20	PC	591-162-022	18 W	946	Ø 20x1582	24 V/DC
StabLED 26	Glas	591-166-004	13,44 W	1680	Ø 26 x 730	24 V/DC
StabLED 26	Glas	591-166-002	6,72 W	840	Ø 26 x 470	24 V/DC
StabLED 40	Glas	591-166-005	13,44 W	1680	Ø 40 x 730	24 V/DC